

Kantenimprägnierung 866

Средство для консервации стыков

Свойства:

- готово к применению
- комбинация на основе высококачественных масел, синтетического воска с содержанием деароматизированных растворителей
- пригодно для машинного и ручного нанесения

Предназначено для защиты:

- стыков готового паркета, ламината и пробковых покрытий от воздействия влаги при проведении влажной уборки покрытий

Технические характеристики:

Основа:	масла и воски
Цвет:	молочный
Плотность:	прибл. 0,86 г/см ³
Консистенция:	маловязкая
Растворитель/Очиститель:	растворитель 688, 890 Базовый очиститель
Способ нанесения:	гладкий шпатель из пластика
Расход:	прибл. 25 г/м ²
Время для подсушки:	прибл. 12 часов, зависит от климатических условий
Допустимое время хранения:	не менее 12 месяцев, при температуре 5 - 30 °C; начатую упаковку плотно закрыть и израсходовать в кратчайшие сроки
Морозостойчивый продукт:	нет
Огнеопасный:	да
Маркировка по постановлению об опасных веществах по GefStoffV:	A II
Giscode:	G 3
Паспорт безопасности:	по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

должно быть сухим, чистым и обеспыленным, не содержать масла, воска и силикона. Стыки покрытия должны быть абсолютно чистыми.

Применение:**Перед применением упаковку тщательно встряхнуть!**

Нанесите 866 Импрегнацию один раз и очень тонким слоем непосредственно на поверхность покрытия площадью прибл. 10 м². После этого сразу же начните полировку поверхности с помощью однодисковой шлифовальной машины с белым шлифовальным кругом. Затем отполируйте чистой, мягкой тканью.

Остатки импрегнации не должны оставаться на поверхности!

Маленькие площади сразу могут быть отполированы с помощью чистой, мягкой ткани.

Рекомендация по уходу:

согласно ДИН 18356, следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами и ламинатом. Для этого мы рекомендуем использование мастик и очистителей Форбо для каждого покрытия или Универсального средства для очистки и ухода Форбо 888.

Очиститель:

Рабочие инструменты следует очистить с помощью Форбо 688 Растворителя или Форбо 890 Базового очистителя.

eurocol – the strong connection

Указания по технике безопасности: Во время применения нельзя курить. Нельзя использовать вблизи источников открытого пламени. Во процессе применения необходимо следить за достаточным проветриванием помещения. Пропитанные импрегнацией ткани необходимо хранить в закрытых емкостях из-за возможности их самовоспламенения!

Упаковка для транспортировки: 1 л нетто, одноразовая тара

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

75758_01_866

Издание от 30 июля 2008
Заменяет издание от 10 марта 2005